

4.4. Все вышеперечисленные гарантии производителя действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

4.5. При покупке требуйте проверку работоспособности фильтра, наличия инструкции по эксплуатации и отметок организации-продавца о продаже. Во избежание недоразумений внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и условия гарантийных обязательств.

4.6. Все недостающие доказательства и обоснования предоставляет потребитель.

4.7. Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного фильтра. При нарушении Техники безопасности, правил эксплуатации и хранения изделия производитель ответственности не несет. Производитель (продавец) не несет ответственности за любые убытки, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой и хранением настоящего изделия. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный имуществу заказчика и третьих лиц в случае протечки воды. Для страхования рисков получения ущерба необходимо обращаться в свою страховую компанию.

4.8. Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте требования техники безопасности, правила эксплуатации и хранения электроприборов, так как при их нарушении приборы становятся источником повышенной опасности!



УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте фильтр вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Дата изготовления

Дата продажи

«__» _____ 20__ г.

штамп магазина

По вопросам поддержки и претензий на территории Российской Федерации
e-mail: Info@amma.pet



ФИЛЬТР ВНУТРЕННИЙ ICEBERG

модели:

JY401F

JY501F

JY601F

JY801F

Изготовитель: Фошань Чикос Крафтворк Ко., Лтд.
Вестлинь Род, 28, Лишуй Таун, Нанхай, Фошань, Китай

Импортер: ООО "Интермекс"
1233008, Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1,
антр.№2, пом. 1, ком. №78

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор внутреннего фильтра **Laguna aqua™** серии **Iceberg**

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой фильтра внимательно прочтите инструкцию!

1. Введение

- 1.1. Внутренний фильтр предназначен для очистки воды и насыщения ее кислородом в пресноводных аквариумах

Таблица 1. Технические характеристики

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Объем аквариума, л
JY401F	73784028	4	400	120
JY501F	73784031	6	600	200
JY601F	73784032	15	880	250
JY801F	73784034	15	880	290

- 1.2. Внутренний фильтр **Laguna aqua™** подходит для использования в пресноводных аквариумах, а также в акватеррариумах.
- 1.3. Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного пластика. В устройстве фильтра использованы высококачественные компоненты, которые размещены внутри корпуса. Все электрические части фильтра защищены от попадания на них воды.
- 1.4. Фильтр рассчитан на подключение к сети переменного тока напряжением 220-240В и частотой 50-60Гц.
- 1.5. Внутренний фильтр может эксплуатироваться без выключения длительное время.
- 1.6. Фильтр полностью готов к работе. Для подключения фильтра нужно поместить его в аквариум и закрепить с помощью присосок в вертикальном или горизонтальном положении. После того, как вы убедитесь, что фильтр надежно прикреплен и полностью покрыт водой, включите сетевой шнур в розетку электропитания.
- 1.7. Продуманная конструкция внутренних фильтров делает их эксплуатацию очень простой, понятной и не требующей усилий и времени.

2. Уход за фильтром

- 2.1. Частота очистки внутреннего фильтра зависит от размеров аквариума, количества, размеров и видовых особенностей рыб.
- 2.2. Процедуру очистки фильтра желательно совмещать с другими работами по уходу за аквариумом.
- 2.3. Отключите электропитание внутреннего фильтра, выньте его из аквариума. Не вынимайте фильтр за сетевой шнур! Не используйте металлические инструменты, которые могут повредить деталям.
- 2.4. Выньте фильтрующий элемент. Чтобы не уничтожить колонии полезных бактерий, не промывайте фильтрующий элемент под проточной водой. Промойте его в слитой из аквариума воде.
- 2.5. С помощью мягкой щетки вымойте корпус фильтра снаружи и внутри. При этом категорически запрещается использовать химические моющие средства.
- 2.6. Установите фильтр в аквариум так, чтобы он был полностью покрыт водой, после чего подключите сетевой шнур в розетку электропитания.

3. Техника безопасности

- 3.1. Внутренние фильтры изготовлены в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Таможенного Союза. Для длительного и безопасного использования фильтра ознакомьтесь с условиями техники безопасности.
- 3.2. Внутренние фильтры должны использоваться исключительно в соответствии с их назначением.
- 3.3. Не дотрагивайтесь до вилки сетевого шнура мокрыми руками.
- 3.4. Используйте только фильтры с маркировкой 220-240V/50-60Гц.
- 3.5. При обслуживании фильтра обязательно отключайте его от электросети. Это будет способствовать поддержанию фильтра в рабочем состоянии.
- 3.6. В целях вашей безопасности регулярно очищайте вилку сетевого шнура от пыли и твердых частиц.
- 3.7. Не скручивайте подключенный сетевой провод.
- 3.8. Не заменяйте сетевой провод самостоятельно.
- 3.9. Чтобы исключить контакт сетевого провода с водой, розетка подключения должна быть выше фильтра. При возможности, уберите сетевой шнур в U-образный защитный кожух.
- 3.10. При попадании воды на сетевой провод не трогайте его руками. Сначала отключите подачу электроэнергии.
- 3.11. Помпа внутреннего фильтра должна быть полностью погружена в воду, другое положение может привести к выходу внутреннего фильтра из строя.
- 3.12. Внутренний фильтр запрещено применять в агрессивных и легковоспламеняющихся средах!
- 3.13. Использование внутреннего фильтра детям до 8 лет категорически запрещено!

Внимание!

К сокращению срока службы фильтра ведут:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения (свыше 240V);
- частые повторные включения и выключения фильтра;
- отклонения от температурных пределов надежной работы (+15 - +40°C);
- включение фильтра менее, чем на 2-3 часа.

4. Гарантии производителя

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства производителя распространяются только на неисправности и конструктивные дефекты, допущенные по вине производителя и выявленные в течение 12 месяцев со дня продажи. Замена фильтра, вышедшего из строя по причине производственного дефекта, осуществляется в точке продажи при наличии инструкции по эксплуатации с отметками организации-продавца о продаже.

- 4.1. Признаками явного брака, подлежащего немедленной замене фильтра, являются:
- Неработающий мотор при первом подключении с исполнением всех требований настоящей Инструкции по эксплуатации;
 - Деформация корпуса, обнаруженная до начала эксплуатации фильтра;
 - Механические повреждения корпуса, обнаруженные до начала эксплуатации фильтра;
 - Недостаточное закрепление корпуса фильтра к помпе фильтра.
- 4.2. Необходимые условия для замены фильтра:
- Отсутствие видимых физических повреждений помпы;
 - Сохранение товарного вида и упаковки;
 - Неповрежденный корпус без следов механического либо физического воздействия;
 - Строгое исполнение требований настоящей Инструкции.
- 4.3. Не подлежат замене фильтры, имеющие видимые повреждения; с поврежденной упаковкой; вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации; вышедшие из строя в результате неравномерной подачи электроэнергии в электросеть подключенного фильтра.